

KÁCSA[®] AUDIO

SINCE · 1995 · ALAPÍTVÁ

KáCsa[®] Kabels

Februari 2011

Pagina 2 - 3	KáCsa [®] Luidspreker Kabels
Pagina 3	KáCsa [®] Microfoon- / Gitaar Kabels
Pagina 4	KáCsa [®] Audio Interconnect Kabels
Pagina 5	KáCsa [®] Digital- / Video Kabels
Pagina 5	KáCsa [®] HDMI Kabels
Pagina 6	KáCsa [®] VGA Kabels
Pagina 6	KáCsa [®] Component video Kabels
Pagina 7	KáCsa [®] S-Video Kabels
Pagina 7	KáCsa [®] SCART Kabels
Pagina 7	KáCsa [®] Radio/(HD)TV coax Kabels
Pagina 8	KáCsa [®] Draad
Pagina 8	KáCsa [®] Y-broekjes
Pagina 9	KáCsa [®] Snakeskin
Pagina 9	KáCsa [®] Krimpkous

Alle genoemde kabels zijn per meter leverbaar.

Distributeur: ELTIM audio BV, Eenrummerweg 5, NL-9961 PC Mensingeweer
Tel. +31 (0)595 491748 Fax. +31 (0)595 491946 info@eltim.eu



Luidspreker Kabel

KCELS075



De KáCsa® Kabels Expert Line 2 * 0,75 mm² OFC Luidspreker kabel, gemaakt van 0,15 mm Ø aders met transparante PVC omhulling.

KCELS15



De KáCsa® Kabels Expert Line 2 * 1,65 mm² OFC Luidspreker kabel, gemaakt van 0,15 mm aders met transparante PVC omhulling.

Deze 2 x 1,65 mm² bezit 10% meer koper dan de standaard 2 x 1,5mm² speaker kabels.

KCELS25



De KáCsa® Kabels Expert Line 2 * 2,5 mm² OFC Luidspreker kabel, gemaakt van 0,15 mm Ø aders met transparante PVC omhulling.

KCELS40



De KáCsa® Kabels Expert Line 2 * 4 mm² OFC Luidspreker kabel, gemaakt van 0,15 mm Ø aders met transparante PVC omhulling.

KCELSW15



KáCsa Expert Line professionele 2*1,5 mm² OFC luidspreker kabel. De geleiders bestaan uit 0,12 mm OFC draad, met daaromheen een PE schuimvulling voor een perfecte damping en flexibiliteit. Een parelwitte PVC huls geeft het een fraai uiterlijk.

Deze kabel bevelen we ook aan voor installatiewerk!

KCELSW25



KáCsa Expert Line professionele 2*2,5 mm² OFC luidspreker kabel. De geleiders bestaan uit 0,12 mm OFC draad, met daaromheen een PE schuimvulling voor een perfecte damping en flexibiliteit. Een parelwitte PVC huls geeft het een fraai uiterlijk.

Deze kabel bevelen we ook aan voor installatiewerk!

KCEFL15



Zeer vlakke OFC speaker kabel uit de KáCsa® Kabels Expert Line. De vlakke kabel geometrie wordt bereikt door een geweven in plaats van getwiste structuur met 2 * 1,5 mm² doorsnede. Transparante heldere PVC omhulling. Ideaal voor toepassingen waar kabels onder het tapijt of achter dunne wanden weggewerkt moeten worden.

KCEFL25



Zeer vlakke OFC speaker kabel uit de KáCsa® Kabels Expert Line. De vlakke kabel geometrie wordt bereikt vanwege de geweven in plaats van getwiste structuur met 2 * 2,5 mm² doorsnede. Transparante heldere PVC omhulling. Ideaal voor toepassingen waar kabels onder het tapijt of achter dunne wanden weggewerkt moeten worden.

KCEFL40



Zeer vlakke OFC speaker kabel uit de KáCsa® Kabels Expert Line. De vlakke kabel geometrie wordt bereikt vanwege de geweven in plaats van getwiste structuur met 2 * 4 mm² doorsnede. Transparante heldere PVC omhulling. Ideaal voor toepassingen waar kabels onder het tapijt of achter dunne wanden weggewerkt moeten worden.

KCET40



OFC Luidspreker kabel uit de KáCsa® Kabels Expert Line.
2 * 4,08 mm² getwiste OFC, tijd gecorrigeerde kabel (drie verschillende diameters koperdraad om de verschillend looptijden binnen de kabel te compenseren) in transparante heldere PVC omhulling met blauwe XWD (extra wide center divider) afstand houder.

KCEBI40



De vlakke biwire speaker kabel uit de KáCsa® Kabels, Expert Line.
De 4 geleiders zijn gemaakt van OFC draad met verschillende diktes (0,12 mm Ø en 0,4 mm Ø) OFC aders, resulterend in een totale doorsnede van 2 * 4 mm² (2 * 2,32 mm² + 2 * 1,69 mm²).
Aanbevolen en zeer geschikt voor single- en biwire toepassingen.
De PVC omhulling is donkergrijs.

KCSLS15



Zeer flexibele 2 * 1,5 mm² luidspreker kabel uit de KáCsa® Kabels, Silver line, gemaakt van dunne verzilverde koperen (SPC) 0,1 mm Ø aders, dubbel geïsoleerd met foam PE onder een parelwitte PVC omhulling.
Naast gebruik als luidsprekerkabel ook zeer geschikt voor interne bekabeling van hoogwaardige luidsprekersystemen.

KCSFL075



Zeer dunne 2 * 0,75 mm² luidspreker kabel uit de KáCsa® kabels, Silver line.
De vlakke geometrie van de kabel wordt bereikt vanwege de geweven in plaats van getwiste structuur met 2 * 0,75 mm² doorsnede met gebruik van dun verzilverd koperen (SPC) aders, in een heldere transparante PVC omhulling, met 3 mm transparante afstandhouder.
Ideaal voor toepassingen waar kabels onder het tapijt of achter dunne wanden weggewerkt moeten worden.

KCSFL15



Zeer dunne 2 * 1,5 mm² luidspreker kabel uit de KáCsa® Kabels, Silver line.
De vlakke geometrie van de kabel wordt bereikt vanwege de geweven in plaats van getwiste structuur met 2 * 1,5 mm² doorsnede, geweven van dunne verzilverde koperen (SPC) aders, in een heldere transparante PVC omhulling, met 3 mm transparante afstandhouder.
Ideaal voor toepassingen waar kabels onder het tapijt of achter dunne wanden weggewerkt moeten worden.

KC220



Stage/PA type KáCsa® luidspreker kabel met 2 * 2 mm² OFC aders.
De geleiders zijn getwist om de capaciteit en externe beïnvloeding tot een minimum te reduceren.
De ruimte tussen de aders en de omhulling is opgevuld met katoendraad en papierfolie.
De donkerblauwe PVC omhulling is 8 mm Ø.

KC230



Stage/PA type KáCsa® luidspreker kabel met 2 * 3 mm² from OFC aders.
De geleiders zijn getwist om de capaciteit en externe beïnvloeding tot een minimum te reduceren.
De ruimte tussen de aders en de omhulling is opgevuld met katoendraad en papierfolie.
De donkerblauwe PVC omhulling is 9 mm Ø.

Microfoon en Gitaar Kabel

KC066



Low loss – low capacity KáCsa® OFC Microfoon kabel, symmetrische constructie, geleiders met blauwe en witte PVC omhullingen, 2 * 0,215 mm.
De geleiders zijn getwist om de capaciteit tot een minimum te reduceren en afgeschermd door een OFC spiraalvormige folie.
De omhulling is zwart PVC met 6 mm Ø.
De ruimte tussen de aders en de omhulling is opgevuld met katoendraad en papierfolie om microfonie tot een minimum terug te dringen.

KC088



KáCsa® Gitaar kabel, getwiste OFC aders, omhuld door een witte PVC isolatie, afgeschermd met een OFC spiraalvormige folie.
De zwarte PVC omhulling is 5,8 mm Ø.
Doorsnede van de geleider is 0,23 mm².

Audio Interconnect Kabel

KC020



Zeer flexibele enkelvoudig afgeschermd (spiraal) OFC mono KáCsa® audio interconnect kabel in een zwarte PVC omhulling met 1,6 mm Ø. De doorsnede van de OFC geleiders is 0,11 mm².

Bijzonder geschikt voor interne bekabeling van apparatuur.

KC022



Zeer flexibele enkelvoudig afgeschermd (spiraal) KáCsa® stereo audio interconnect kabel met OFC geleiders in een zwarte PVC omhulling van 2 * 2,8 mm Ø. De doorsnede van de interne OFC geleiders is 2 * 0,11 mm².

Bijzonder geschikt voor interne bekabeling van apparatuur.

KCE200



De stereo audio interconnect kabel uit de KáCsa® Kabels, Expert Line. OFC geleiders, dubbel afgeschermd met een strak gewikkelde koperen kous en extra Aluminium Mylar folie afscherming. De zwarte, geschuimde PVC omhulling is 2 * 6 mm Ø.

KCS200



De stereo audio interconnect kabel uit de KáCsa® Kabels, Silver line. De gebalanceerde (symmetrische) kabel heeft 2 massief verzilverde koperen (SPC) geleiders met een doorsnede van 2 * 0,5 mm², dubbel afgeschermd met Aluminium Mylar folie en strakke OFC kous. De ruimte tussen de geleiders en de omhulling is opgevuld met katoenen draden. De PVC omhulling is fraai parelwit en 8 mm Ø.

Wij gebruiken deze kabel op onze test- en demo apparatuur, simpelweg omdat het beter presteert dan alle kwaliteitskabels die we tot nu toe hebben aangesloten. Hogere prijs is niet per definitie beter....

KCSXLR

Nog geen afbeelding

Nog geen informatie beschikbaar

KCOSUB



Dubbel afgeschermd (AlMylar folie en OFC kous) symmetrische audio interconnect kabel uit de KáCsa® Kabels Expert Line. Massief UPOCC koperen geleiders met 0,8 mm² doorsnede, in een zwarte PVC omhulling, gehuld in een strakke zwart nylon „snake skin” beschermende hoes. De ruimte tussen de geleiders is opgevuld met PP. Diameter is 8 mm Ø.

Deze kabel raden wij aan voor aansluiting van actieve subwoofers.

Digitale / Video kabel

KC100



KáCsa® kabel voor video/digitale signaal transmissie met een correcte 75 Ohm impedantie.
1 mm² OFC geleider (dus ook geschikt voor lange kabels), dubbel afgeschermd (Alfolie en vertinde koperen kous) met donker blauwe PVC omhulling 8 mm Ø.

KCB100



De digital/video kabel uit de KáCsa® Kabels, Basic line met OFC geleider, dubbel afgeschermd met een strakke spiraalvormige afscherming met daar overheen een aluminium Mylar folie afscherming.
De bordeaux rode PVC omhulling is 5 mm Ø.

KCE100



De digital/video kabel uit de KáCsa® Kabels, Expert line.
Met OFC geleiders (correcte 75 Ohm impedantie), dubbel afgeschermd.
De zwarte, geschuimde PVC omhulling is 6 mm Ø.

KCS100



De digital/video kabel uit de KáCsa® Kabels, Silver line, 75 Ohm.
Verzilverde koperen (SPC) geleiders, dubbel afgeschermd (AlMylar folie en OFC kous), met 8 mm Ø parelwitte PVC omhulling.

RCA connector RP180GT8 past perfect bij deze kabel.

HDMI kabel

KCEHDMI

Geen afbeelding

HDMI kabel uit de KáCsa® Expert Line.
Gemaakt van massieve OFC aders met een Ø 26 AWG!
De kabel is voorzien van een zwarte omhulling.
De KáCsa® HDMI connector HDMIM is met behulp van een speciale krimp tang te monteren.

KCSHDMI



Verzilverde High End HDMI kabel of KáCsa® SilverLine.
Gemaakt van massieve OFC aders met een Ø 24 AWG!
De kabel is voorzien van een zwarte omhulling.
De KáCsa® HDMI connector HDMIM is met behulp van een speciale krimp tang te monteren.

HDMItool



Professionele krimptang waarmee de Kacsá HDMIM connectoren aan de KCEHDMI en KCSHDMI kabels gemonteerd kunnen worden.

HDMItester



Een set test apparaten voor HDMI kabels waarmee d.m.v. LED's vastgesteld kan worden of alle verbindingen (nog) correct zijn.

VGA kabel

KCEVGA



VGA (DSUB) kabel uit de KáCsa® Kabels Expert Line
Voor video signaal transmissie, 5 * 75 Ohm kabel getwist rond katoenen draden, met aluminium folie afscherming in een geschuimde, donkergrijze PVC omhulling, 9 mm Ø.

KCSVGA



Professionele VGA (DSUB) kabel uit de KáCsa® Kabels Expert Line voor perfecte video signaal transmissie.
5 * 75 Ohm verzilverde koperen (SPC) geleiders, getwist rond katoenen draden, met Aluminium Mylar folie zowel gemeenschappelijk als individueel, in parelwitte PVC omhulling. 9 mm Ø.

Component Video kabel

KCB300



De component kabel uit de KáCsa® Kabels, Basic line.
3 OFC geleiders, ieder 75 Ohm, dubbel afgeschermd.
De bordeaux rode PVC omhulling meet 3 * 5 mm Ø.

KC300



KáCsa® component video/digital kabel, dubbel afgeschermd (OFC kous, Alu folie) met OFC geleiders in PE foam insulatie.
Triple coaxiale constructie met correcte 75 ohm impedantie en inwendige RGB (red, green, blue) kleurcodering.
De doorsnede van de geleiders is 3 * 0,34 mm².
De blauwe PVC omhulling meet 3 * 5,4 mm Ø.

KCE300



De KáCsa® Kabels Expert Line component kabel met een correcte impedantie van 75 Ohm.
OFC geleiders, dubbel afgeschermd met een strakke koperen kous plus een 100% Aluminium Mylar folie afscherming.
De zwarte PVC omhulling is geschuimd en meet 3 * 6 mm Ø.

KCS300



High End component kabel uit de KáCsa® Kabels, Silver line met een correcte impedantie van 75 Ohm.
Verzilverde koperen (SPC) geleiders, dubbel afgeschermd met een Aluminium Mylar folie en een strakke SPC spiraalvormige afscherming.
De elegante parelwitte PVC omhulling is 3*6 mm Ø.
De RP 180GT6 (rood, groen en blauw gecodeerde) KáCsa® RCA plug past perfect bij deze kabel.

S-video kabel

KCES542



Triple afgeschermd (OFC kous, Al folie en vertinde koperen kous), 75 Ohm impedantie.
Hoogwaardige S-VHS kabel met OFC geleiders met donkergrijze, geschuimde PVC omhulling 8 mm Ø.

KCES



De S-video kabel uit de KáCsa® Kabels Expert line, met correcte 75 Ohm impedantie, 4 OFC geleiders, vol geschuimde terracotta PVC omhulling, 8 mm Ø.

KCSS



De professionele SVideo kabel uit de KáCsa® Kabels, Silver line. Correcte 75 Ohm impedantie, verzilverde koperen (SPC) geleiders met 2 * 0,43 mm² doorsnede, dubbel afgeschermd met een Aluminium Mylar folie en strakke OFC kous.
De ruimte tussen de aders en de omhulling is opgevuld met katoenen draden. Parelwitte PVC omhulling, 8,3 mm Ø.
SVHS6 KáCsa® SVHS connector past perfect bij deze kabel.

SCART kabel

KCBSC



De KáCsa® Kabels Basic Line SCART Audio/Video kabel.
Met OFC geleiders (voor alle aanwezige 21 pennen) en afscherming, 75 Ohm video signaal aders.
De bordeaux rode PVC omhulling is 9 mm Ø.
Past op de SC1G of SC2G type KáCsa® SCART connectors.

KCESC



Professionele SCART kabel uit de KáCsa® Kabels Expert Line.
OFC geleiders voor een volledige 21 pin SCART verbinding.
De zwarte omhulling is gemaakt van vol geschuimde PVC.

De SC1G or SC2G type KáCsa® SCART connectoren passen.

KCSSC



De professionele SCART A/V kabel uit de KáCsa® Kabels, Silver line met correcte 75 Ohm impedantie.
Verzilverde koperen (SPC) geleiders voor alle 21 contact pennen, dubbel afgeschermd met 11 Ø mm parelwitte PVC omhulling.

De SC1G type KáCsa® SCART plug past perfect.

Radio/TV Antenne kabel

KCEHDTV



Speciale HDTV antenne (coax) kabel uit de KáCsa® Kabels Expert Line met een correcte 75 Ohm impedantie.
Een massieve OFC geleider (1mm Ø diameter) en viervoudige afscherming (aluminiumfolie / vertinde koperen kous / aluminiumfolie / vertinde koperen kous) met als resultaat een uitzonderlijk goede **120 dB afscherming**.
De grijsgekleurde PVC omhulling is 7 mm Ø.

De F-type connector: F17 en radio / TV connectors TV1101G (male) en TV1102G (female) pluggen passen perfect

Draad

HUW0,8

0,8mm² UP-OCC mono kristallijn massief koper (hook-up draad).

Zeer geschikt voor interne bedrading.



HUW1,3

1,3mm² UP-OCC mono kristallijn massief koper (hook-up draad).

Zeer geschikt voor interne bedrading.



HUW2,1

2,1mm² UP-OCC mono kristallijn massief koper (hook-up draad).

Zeer geschikt voor interne bedrading.



HUW3,3

3,3mm² UP-OCC mono kristallijn massief koper (hook-up draad).

Zeer geschikt voor interne bedrading.



SHUW

0,31mm² zuiver zilver hook-up draad voor interne bekabeling.
Flexibele teflon isolatie, Ø1,0mm.

Zeer geschikt voor interne bedrading.



Y-broekjes

LSVS



Y-broekje van zwarte of rode zachte PVC voor de afwerking van symmetrische en coaxiale luidspreker kabels.

Invoer: 6 mm Ø, lengte van de poten is 45 mm met een uitvoer van 3 mm Ø.

Is niet te krimpen!

LSVL8



Y-broekje van zwarte of rode zachte PVC voor de afwerking van symmetrische en coaxiale luidspreker kabels.

Invoer 8 mm Ø, lengte van de poten is 45 mm met een uitvoer van 3 mm Ø.

Is niet te krimpen!

LSVX



Y-broekje van zwarte of rode zachte PVC voor de afwerking van symmetrische en coaxiale luidspreker kabels.

Invoer is 13 mm Ø, lengte van de poten is 55 mm met een uitvoer van 5 mm Ø.

Is niet te krimpen!

LSVXL



Y-boot van zwarte of rode zachte PVC voor de afwerking van symmetrische en coaxiale luidspreker kabels.

Invoer is 15 mm Ø, lengte van de poten is 60 mm met een uitvoer van 6 mm Ø.

Is niet te krimpen!

Snakeskin

ES204818



Polyester snakeskin voor kabeldiktes Ø 6,5 – 12,5mm.
Voor een fraaie afwerking en bescherming van uw kabels.

Verkrijgbaar in zwart en wit.

Noot: dit is geen krimpkous, maar dient uitgestrekt te worden om de kabel.

ES304820K



Polyester snakeskin voor kabeldiktes Ø 8,5 – 15mm
Voor een fraaie afwerking en bescherming van uw kabels.

Noot: dit is geen krimpkous, maar dient uitgestrekt te worden om de kabel.

ES304820F



Polyester snakeskin voor kabeldiktes Ø 8,5 – 15mm
Voor een fraaie afwerking en bescherming van uw kabels.

Noot: dit is geen krimpkous, maar dient uitgestrekt te worden om de kabel.

ES304818



Polyester snakeskin voor kabeldiktes Ø 8,5 – 15mm
Voor een fraaie afwerking en bescherming van uw kabels.

Verkrijgbaar in zwart en wit.

Noot: dit is geen krimpkous, maar dient uitgestrekt te worden om de kabel.

ES406420



Polyester snakeskin voor kabeldiktes Ø 23 – 30mm
Voor een fraaie afwerking en bescherming van uw kabels.

Verkrijgbaar in zwart en wit.

Noot: dit is geen krimpkous, maar dient uitgestrekt te worden om de kabel.

Krimpkous

HSHT2,5

Middels hitte te krimpen isolatiekous, Ø 2,5mm.
Leverbaar in diverse kleuren per 1m lengtes.

HSHT3,5

Middels hitte te krimpen isolatiekous, Ø 3,5mm.
Leverbaar in diverse kleuren per 1m lengtes.

HSHT5,0



Middels hitte te krimpen isolatiekous, Ø 5,0mm.
Leverbaar in diverse kleuren per 1m lengtes.

HSHT7,0

Middels hitte te krimpen isolatiekous, Ø 7,0mm.
Leverbaar in diverse kleuren per 1m lengtes.

HSHT10

Middels hitte te krimpen isolatiekous, Ø 10mm.
Leverbaar in diverse kleuren per 1m lengtes.

HSHT15

Middels hitte te krimpen isolatiekous, Ø 15mm.
Leverbaar in diverse kleuren per 1m lengtes.

HSHT18

Middels hitte te krimpen isolatiekous, Ø 18mm.
Leverbaar in diverse kleuren per 1m lengtes.

HSHT25

Middels hitte te krimpen isolatiekous, Ø 25mm.
Leverbaar in diverse kleuren per 1m lengtes.